

IRONFLEX PL

PROFILO PAESAGGISTICO ANGOLARE IN LAMINA DI ACCIAIO COR-TEN



IRONFLEX PL 50



IRONFLEX PL 100



FLESSIBILITÀ

IRONFLEX PL 50-100

È un profilo paesaggistico angolare per la definizione ed il contenimento delle aiuole, vialetti, punti di separazione tra i materiali componenti il giardino (sassi-terra, sassi-erba, ghiaia-ghiaia, ecc...). È particolarmente adatto per realizzare vasche o bordi di contenimento nella esecuzione di tetti verdi.

Prodotto con una lamina di **acciaio cor-ten** (elemento naturale e facilmente integrabile nella realizzazione paesaggistica sia da un punto di vista estetico che da quello ecologico) risvoltata nella parte superiore per 1,5 cm in modo da garantire il rispetto delle più elementari standard di sicurezza.

È fissato al terreno con un sistema di picchetti e piastrine appositamente realizzati che ne permette il fissaggio in modo stabile e sicuro per anni e senza la necessità di altri interventi (cemento, muratura, ecc...).

Le caratteristiche estetiche del profilo in cor-ten (colore brunastro della ruggine, che compare solo dopo un certo periodo dalla posa all'aperto) ne fanno senza dubbio una delle soluzioni più interessanti da un punto di vista progettuale, mantenendo inoltre il maggior livello di resistenza meccanica e di resistenza alla corrosione nei confronti dei prodotti succedanei. Particolarmente indicato come profilo di contenimento per la realizzazione di vialetti in ghiaietto, con autobloccanti, con ghiaia resinata o con altri materiali di riempimento.

Il semplice metodo di posizionamento e di montaggio del ns. sistema, ne fanno un prodotto di semplice e veloce installazione e quindi a **basso costo applicativo**.

"IRONFLEX PL" ha spessore 2 mm e può essere fornito in esecuzione H = 5 cm (Ironflex PL 50) - H = 5 cm (Ironflex PL 100) - H = 10 cm (Ironline PL 235). La parte orizzontale con le asole per i picchetti è di 4 cm di profondità in entrambi i modelli. I picchetti di fissaggio (PK_TU_22), sono consegnati con imballo separato e non sono compresi nel prezzo, ma da calcolarsi a parte secondo le necessità. Ne sono consigliati 1 ogni 0,5 metri circa.

MATERIALI: ACCIAIO COR-TEN (PROFILO) + ACCIAIO (PICCHETTI cod. PK_TU_22)
E (PIASTRINE E VITERIE cod. PIA_IL_PK_10)

PESO: Kg/m 1,53 (50) - 2,43 (100) ± 5%

SPESSORE: mm 2 (LAMINA) - mm 5 (PARTE SUPERIORE CON RISVOLTO)

DIMENSIONI: mm 50 x 40 x 3000 (IF_PL_50) - 100 x 40 x 3000 (IF_PL_100)

• **ATTENZIONE: IL PROFILO VIENE CONSEGNATO ALLO STATO GREZZO E NON OSSIDATO.**

IRONFLEX 50 - MISURE PALLET DA 30 m:

H = cm 20 L = cm 300 Larg. = cm 40 ca. Volume = 0,30 m³ ca. Peso = kg 55,0 ca.

IRONLINE 150 - MISURE IMBALLO DA 30 m:

H = cm 20 L = cm 300 Larg. = cm 40 ca. Volume = 0,30 m³ ca. Peso = kg 82,0 ca.

Per informazioni:

Agr. Luca Mancinelli cell. 333 9812528

Rag. Andrea Angius cell. 349 6792144

Tel e fax: 0331 924860

E-mail: info@univerde.net www.univerde.it

