

NOTE TECNICHE **VIRESCO®** Sator

CARATTERISTICHE

PESO:	110 gr/m ² (semi e materiali accessori esclusi)
DIMENSIONE ROTOLI:	50 m ² (h 72/107 cm lungh. 69,5/46,8 m), 100 m ² (h 107 cm lungh. 93,5 m) 150 m ² (h 215 cm lungh. 69,8 m)
ALTEZZA ROTOLI:	72/107/215 cm
COLORE:	verde (sono possibili variazioni di tonalità fra i vari lotti)
COMPOSIZIONE:	fibre cellulosiche, sementi
SPESSORE:	3 mm
SPESSORE a 20 kPa:	1 mm
RESISTENZA ALLA TRAZIONE long.:	0,98 kN/m
RESISTENZA ALLA TRAZIONE trasv.:	0,60 kN/m
ALLUNGAMENTO A ROTTURA long.:	42.61%
ALLUNGAMENTO A ROTTURA trasv.:	125.34%
MATERIALI ACCESSORI:	fertilizzanti e ammendanti granulari
IMBALLO:	nylon resistente

Tutti i valori che fanno riferimento a larghezza, lunghezza e peso possono essere soggetti a variazioni del 7%-8% ±.

ISTRUZIONI PER L'USO DI **VIRESCO®**

- 1) preparare il terreno come per una semina tradizionale, eliminare erbe o piante preesistenti, rivoltare la terra in superficie, sbriciolare la struttura grossa e livellare.
Se si opera su substrati scadenti riportare almeno cm 30 di terreno vegetale fertile.
- 2) stendere il biotessuto facendolo **aderire bene e stabilmente al terreno** grazie anche all'acqua d'irrigazione. In caso di pendenze o vento e' consigliabile fissare **VIRESCO®** con picchetti.
- 3) **irrigare** regolarmente per i primi 25-30 giorni fino al completo insediamento del manto erboso.

Se la posa avviene trasversalmente al pendio cominciare dal basso sormontando la banda inferiore con quella superiore per 2-3 cm. Fissare con picchetti in quantità di ca. 1 ogni 1-2 mtl in funzione della pendenza.

Una volta completata la fase di insediamento trattare il prato normalmente (possibili tagli non inferiori a cm 10 di altezza, possibilità di calpestio, etc.).

Le caratteristiche del miscuglio erboso contenuto in **VIRESCO®** sono tali da non richiedere ulteriori trattamenti, al di fuori del taglio periodico, per varie stagioni.

Si modella facilmente con semplici forbici in funzione delle proprie esigenze.

VIRESCO® può essere appoggiato su entrambi i lati.

Si consiglia di posare **VIRESCO®** con una temperatura stabilmente superiore a 8°-10° e inferiore a 30°.
Conservato all'asciutto all'interno del nylon d'impallaggio, ha una durata di oltre 1 anno.

VIRESCO® è un prodotto di origine totalmente naturale, biodegradabile al 100% in un tempo variabile fra i 4 e i 5 mesi a seconda del tipo di terreno e delle condizioni climatiche e ambientali.

Per qualsiasi informazione siamo raggiungibili ai seguenti recapiti:

Agr. Luca Mancinelli cell. 333 9812528

Rag. Andrea Angius cell. 349 6792144

Tel e fax: 0331 924860

E-mail: info@univerde.net

WWW.UNIVERDE.IT

