

Seminatrice **SEMBDNER** RS 60 N

Seminatrice semovente per tappeti erbosi SEMBDNER RS 60 N



Quattro lavorazioni in un unico ciclo operativo - la seminatrice per tappeti erbosi SEMBDNER permette una semina perfetta dei manti erbosi grazie ad un principio operativo collaudato, comprendente le quattro fasi **Livellamento - Semina - Interramento - Rullaggio**. Unitamente alla struttura pratica e compatta la durata ormai proverbiale dei prodotti SEMBDNER rappresenta la ragione del grande successo di questa seminatrice.

- **Livellamento**

Il rullo anteriore sgretola le zolle più grosse, impedendo alle sementi di cadere ad una profondità eccessiva e quindi di venir coperte da una eccessiva quantità di terreno.

- **Semina**

Il dispositivo seminatore del serbatoio sementi è dotato di un albero a spazzole in Perlon flessibili scarsamente soggette ad usura. Tali spazzole sono insensibili a corpi estranei di piccole dimensioni e non tendono quindi a bloccarsi come accade invece per le esecuzioni rigide. Una grande scala permette di regolare la quantità di sementi in maniera esatta e precisa al grammo. Il meccanismo di semina è in acciaio inox. Un apposito dispositivo comprendente anche un serbatoio per le sementi permette di spegnere la macchina in maniera finalizzata alla pesatura ed alla determinazione della quantità di semina per m2.

- **Interramento**

Grazie all'apposita gabbia di pulizia, il riccio azionato è in grado di lavorare senza problemi anche su terreni sassosi, zollosi od umidi in maniera molto più uniforme rispetto ai rastrelli o gli erpici che formano delle strisce. La regolazione della profondità d'azione e di estrazione può essere effettuata in maniera comoda e rapida tramite un'apposita leva, che precede anche una posizione flottante atta a permettere il cedimento del riccio.

- **Rullaggio**

Il rullo premitore comprime la superficie del terreno e le sementi in maniera perfettamente uniforme, permettendo quindi a queste ultime di germinare più rapidamente. Il grosso diametro del rullo premitore consente un rotolamento ottimale senza deformare il terreno. Un rullo snodato con differenziale esente da manutenzione garantisce per le larghezze d'azione di 80 e 100 cm una guida e curvatura delle seminatrici per tappeti erbosi estremamente facili e senza spostamenti del terreno. Inoltre non si devono temere compressioni indesiderate del terreno dovute al peso delle seminatrici.

Scheda tecnica

Descrizione	Dati
Modello	RS60N
Motore	5.5 hp Honda OHV
Larghezza di lavoro	60 cm
Rendimento orario	1900 mq.
Capacità tramoggia seme	54 litri
Lunghezza	175 cm
Larghezza totale	80 cm
Altezza	95 cm
Peso	190 Kg

Per informazioni:

Agr. Luca Mancinelli cell. 333 9812528

Rag. Andrea Angius cell. 349 6792144

Tel e fax: 0331 924860

E-mail: info@univerde.it www.univerde.it

